

FILTER  
FILTER

**FICHA TÉCNICA**  
**DATASHEET**



**725 A2P3**

**R D**



## 725 A2P3 R D

### FILTRO COMBINADO

### COMBINED FILTER

#### Descripción

#### Description

El filtro combinado 725 A2P3 está diseñado para ser utilizado con las máscaras faciales 731-S y 731-C y máscaras que tengan conexión estándar mediante rosca DIN (EN 148/1).

The combined filter 725 A2P3 is designed to be used with the masks 731-S y 731-C and masks with a standard thread (DIN EN 148/1).



#### Características

#### Characteristics

El filtro está formado por dos componentes:

The filter is made up of two main parts:

- Filtro contra gases de tipo A formado por una carcasa fabricada en material plástico con forma acampanada para permitir un flujo de aire más favorable.

- Filter against A type gases . Is made out of a plastic and bell-shaped in order to enable better airflow.

- Filtro contra partículas P3 para la protección frente a partículas sólidas y líquidas. Se ensambla sobre el filtro contra gases.

- Filter P3 against particles that allows inhalation while retaining solid and liquid particles. Is fitted over the gas filter.

- Marcado R: Filtro reutilizable

- R mark: Reusable filter.

- Marcado D: Protección frente polvo de dolomita.

- D mark: Protection against dolomite powder.

Peso: 0,324 kg

Weight: 0,324 kg

Ofrece protección contra gases tipo A y P3.  
Ver cuadro:

Protection against A and P3 type gases.  
See below:

| Tipo<br>Type | Color<br>Colour                                                                     |                                                                                                                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A            |  | Gases y vapores orgánicos con punto de ebullición > 65 °C<br>Organic gases and vapours with boiling point > 65 °C |
| P            |  | Filtros contra partículas<br>Particle filter                                                                      |

## 725 A2P3 R D

### FILTRO COMBINADO

### COMBINED FILTER



#### Ensayos / Certificación CE

#### Test / CE Certification

Resistencia a la inhalación a flujo continuo:  
Continuous inhaled flow resistente:

A 30 l/min At 30 l/min  
A 95 l/min At 95 l/min

Satisfactorio / Satisfying  
Satisfactorio / Satisfying

Capacidad de protección del filtro a 5000 ppm y 30 l/min frente a:  
Protective capacity of the filter at 5000 ppm and 30l/min against:

C<sub>6</sub>H<sub>12</sub>

Satisfactorio / Satisfying

Eficacia de filtración frente a:  
Filtering effectiveness against a:

Aerosol de NaCl NaCl aerosol  
Niebla de parafina Paraffin mist

Satisfactorio / Satisfying  
Satisfactorio / Satisfying

#### Certificación CE

Normas: EN 148/1 (rosca)  
EN 14387:2004+A1:2008 (filtro)  
Reglamento (UE) 2016/425  
Organismo de control N° 0161

#### CE Certification

Norms: EN 148/1 (thread)  
EN 14387:2004+A1:2008 (filter)  
Regulation (EU) 2016/425  
Control body number: N°0161

#### Limitaciones de uso

#### Use limitations

Este equipo no debe utilizarse en las siguientes situaciones:

- Atmósferas deficientes de oxígeno. (menos del 19,5%)
- Atmósferas peligrosas (IDHL)
- Contaminantes desconocidos.
- Concentraciones desconocidas de contaminantes

This equipment should not be used in the following situations:

- Oxygen-Deficient atmospheres. (less than 19,5%)
- Immediately dangerous to life or health (IDHL)
- Unknown contaminants.
- Unknown concentrations of contaminants

#### Advertencias

#### Warnings

El uso del filtro 725 está reservado a personas competentes y que hayan recibido una formación adecuada o bien que se emplee bajo la supervisión de un superior competente para ello.

Skilled persons who have been adequately trained or who use the belt under the supervision of a competent supervisor may only use the filter 725.