DESCRIPCIÓN

Guante revestido de nitrilo de construcción ligera, transpirable y flexible.
Excelente resistencia a la abrasión y a los riesgos mecánicos. Buena ergonomía

CARACTERÍSTICAS

- Soporte sin costuras para mayor comodidad
- Palma y dedos revestidos en nitrilo
- Dorso aireado
- Puño elástico
- Soporte de galga 13
- Colores : Nitrilo gris y soporte blanco

TALLAS

6 - 11

USO

- Construcción
- Montaje ligero
- Manipulación general
- Trabajos mecánicos legeros y automoción
- Mantenimiento industrial
- Jardinería y agricultura
- Manejo de Paneles de Control
- Electrodoméstico pequeño
- Logística

ALMACENAMIENTO

Almacenar en ambiente fresco y seco protegido del hielo y de la luz en sus embalajes originales. El producto deberá ser inspeccionado antes de utilizarse para así descartar algún defecto en su fabricación.

DATOS PRÁCTICOS

TALLAS	REFERENCIAS	EMBALAJE
6	5071PG S	
7	5071PG M	Todas las tallas :
8	5071PG L	- 240 pares por caja
9	5071PG XL	- 12 pares por paquete
10	5071PG 2XL	- 1 par por bolsa individual
11	5071PG 3XL	

NORMATIVA

CE
CAT II

Conforme al **Reglamento EU 2016/425**
EN 420:2003+A1:2009 : desteridad **5**

EN 388:2016 RIESGOS MECÁNICOS
4 : resistencia a la abrasión
1 : resistencia al corte por cuchilla
2 : resistencia al rasgado
1 : resistencia a la perforación
X : resistencia al corte (ISO 13997)