

FICHA TÉCNICA / TECHNICAL INFORMATION

ISOTHERMIC PRO Chaquetón (ref. ITP-500)

CE CAT III

Chaquetón para cámaras frigoríficas / Jacket for coolers

EN 342



Icler 0.329

Clase 2 (permeabilidad al aire)



DESCRIPCIÓN

Chaquetón para uso en cámaras de congelación (hasta -50°C.). Cierre central por cremallera vista. Cuello interior térmico con cierre elástico ajustable y velcro. Dos bolsillos de plastón con solapa y velcro. Acolchado interior con fibra térmica 3MTM THINSULATETM Insulation. Bandas reflectantes 3M Scotchlite TM perimetrales en cintura. Elástico posterior en cintura.

APLICACIONES

Uso especial para trabajos en cámaras frigoríficas.

CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE PARA EQUILIBRIO TÉRMICO

Aislamiento térmico Thermal insulation I_{cler} (m ² -K/W)	Actividad ligera / Light Activity 115 W/m ²		Actividad media / Medium Activity 170 W/m ²	
	8 h	1 h	8 h	1 h
0.329	-1.0 °C	-15.0 °C	-19.0 °C	-32.0 °C

ESPECIFICACIONES

Color: Gris / Negro
Materiales: 100 % Nylon. Forro interior de poliéster. Relleno acolchado de 1 capa 100% poliéster y doble capa 3MTM THINSULATETM Insulation (aprox. 320 gr/m2).
Tallas: M, L, XL, XXL & 3XL
Normativa: EN 342

MANTENIMIENTO

Almacenar en lugar seco, fresco y alejado de fuentes de luz y calor.

INSTRUCCIONES DE LAVADO



Esta prenda es conforme a las exigencias esenciales de Sanidad y Seguridad que le son de aplicación de acuerdo con el Real Decreto 1407/1992 y a sus modificaciones posteriores (O.M. del 16/05/1994, RD 159/1995 y O.M. de 20/02/1997) en base a la aplicación de los apartados que correspondan de las normas EN 340, EN 11612, EN 11611, EN 1149-5

Los valores indicados se basan en ensayos de laboratorio. 3L Internacional declina toda responsabilidad por el uso indebido de estos productos. En caso de duda consultar con nuestro servicio técnico.

DESCRIPTION

Coat for use in freezers (up to -50°C.). Central closure by zipper. Thermal collar with elastic adjustable closure and velcro. Two plastron pockets with flap and velcro and one pocket in sleeve with zipper. Elastic cuffs. Inner padding with 3M Thinsulate Insulation. 3M reflective strap in waist. Elastic back waist.

APPLICATIONS

Specially used for works in coolers

ENVIRONMENTAL TEMPERATURE FOR THERMAL EQUILIBRIUM

SPECIFICATIONS

Colour: Grey/Black
Materials: 100 % Nylon. Polyester inner liner. 1 layer 100% polyester padding and two layers of 3M Thinsulate Insulation (approx. 320 gr/m2)
Sizes: M, L, XL, XXL & 3XL
Norms: EN 342

MAINTENANCE

Storage in a fresh and dry place, away from sources of heat and light.

WASHING INSTRUCTIONS

This garment is in conformity with the essential requirements of Health and Security that are in application of agreement with the Royal decree 1407/1992 and further modifications (O.M. of 16/05/1994, RD 159/1995 and O.M. of 20/02/1997) on the basis of the application of the steps that fit with the norms EN 340, EN 11612, EN 11611, EN 1149-5

The values indicated are based in laboratory tests. 3L Internacional declines all responsibility for the inappropriate use of these products. In case of hesitation contact with our technical department.

33504 FT
09/02/15



ES038714-1



ES038715-1

N.R.S. 39-04347/S