




ISOTHERMIC PRO Peto

ref: ITP-200

FREEZELINE



* En combinación con ISOTHERMIC PRO Chaquetón (ref. ITP-500)
In combination with ISOTHERMIC PRO Jacket (ref. ITP-500)

DESCRIPCIÓN

Peto para uso en cámaras de congelación (hasta -50°C.). Cierre central por cremallera. Parte trasera elevada con tirantes esásticos y cierre con hebilla rápida. Dos bolsillos de plastón con solapa y velcro. Acolchado interior con fibra térmica 3MTM THINSULATETM Insulation. Bandas reflectantes 3M Scotchlite TM perimetrales en perneras. Elástico poste-rior en cintura. Cremallera lateral en perneras para facilitar la colocación con calzado, con tapeta de protección y corchetes de presión para cierre. Dos bolsos portarrodilleras con tapeta apresillada.

DESCRIPTION

Dungarees for use in freezers (up to -50°C.). Central closure by zipper. Elevated back with suspenders and quick release system. Two plastron pockets with flap and velcro and one pocket in sleeve with zipper. Elastic cuffs. Inner padding with 3M Thinsulate Insulation. 3M reflective straps in legs. Elastic back waist. Side zipper in legs with flap and pressure buttons. Kneepad pockets with flap.

USO RECOMENDADO

Uso especial para trabajos en cámaras de congelación.

RECOMMENDED USE

Specially used for works in freezers.

Aislamiento termico Thermal insulation I_{cler} (m ² ·K/W)	Actividad ligera Ligh Activity 115 W/m ²		Actividad media Medium Activity 170 W/m ²	
	8 h	1 h	8 h	1 h
0.406	-11 °C	-30 °C	-31 °C	-51 °C

MANTENIMIENTO Y LAVADO

Almacenar en su embalaje original en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor y radiación (incluyendo la luz solar).

Lavado a máximo 40°C.

No planchar.

No emplear blanqueantes.

No lavar en seco.

No secar en tambor.

Storage in its original package in a dry, cool environment away from heat & radiation sources (including sunlight).

Wash at maximum 40°C.

Do not iron.

Do not bleach.

Do not dry wash.

Do not tumbler dry.



ESPECIFICACIONES


SPECIFICATIONS

COLOR COLOUR	MATERIALES MATERIALS	GRAMAJE GRAMMAGE	TALLAS SIZES	CODIGO EAN EAN CODE	EMBALAJE PACKAGING
Azul/negro	Tejido exterior: 100% Nylon Oxford® cubierto de PVC Relleno: polyester y doble capa de 3M™ Thinsulate™ Forro: 100% Poliester	Exterior: 135 g/m ² Relleno: 320 g/m ² Forro: 57 g/m ²	S	8430951071934	1 UD / BOLSA 5 UDS / CAJA
			M	8430951071941	
			L	8430951071958	
Blue/Black	Outer garment: 100% Nylon Oxford® coated with PVC Padding: Polyester and double layer of 3M™ Thinsulate™ Liner: 100% Polyester	Outer garment: 135 g/m ² Padding: 320 g/m ² Liner: 57 g/m ²	XL	8430951071965	1 PC / BAG 5 PCS / BOX
			XXL	8430951071972	
			3XL	8430951071934	



TABLA DE TALLAS Y MEDIDAS DEL USUARIO

USER'S SIZES AND MEASUREMENTS TABLE



MEDIDAS (cm)	MEASUREMENTS (cm)	S	M	L	XL	XXL	3XL
A ALTURA	HEIGHT	158-164	164-170	170-176	176-182	182-188	188-194
B PERÍMETRO PECHO	CHEST PERIMETER	94-100	100-106	106-112	112-118	118-124	124-130
C PERÍMETRO CINTURA	WAIST PERIMETER	74-82	82-90	90-98	98-106	106-114	114-122

PICTOGRAMAS DE MARCADO

EN ISO 11612



Ropa de protección. Ropa de protección contra el calor y la llama

Protective clothing. Clothing to protect against heat and flame

ABCDEF

REQUISITO REQUIREMENT

NIVEL DE RENDIMIENTO PERFORMANCE LEVEL

Comportamiento a la llama
Burning behaviour

A1/A2

Calor convectivo
Convective heat

Mínimo B1 - Máximo B3
Minimum B1 - Maximum B3

Calor radiante
Radiant heat

Mínimo C1 - Máximo C4
Minimum C1 - Maximum C4

Salpicaduras de Aluminio Fundido
Molten Aluminium splashes

Mínimo D1 - Máximo D3
Minimum D1 - Maximum D3

Salpicaduras de Hierro fundido
Molten Iron splashes

Mínimo E1 - Máximo E3
Minimum E1 - Maximum E3

Calor por contacto
Contact heat

Mínimo F1 - Máximo F3
Minimum F1 - Maximum F3



Ropas de protección. Propiedades electrostáticas
Protective clothing — Electrostatic properties



Ropa de protección contra productos químicos líquidos. Protección limitada contra productos químicos líquidos (equipos del tipo 6)
Protective clothing against liquid chemicals. Protective performance against liquid chemicals (Type 6 and Type PB [6] equipment)

REQUISITO REQUIREMENT

NIVEL DE RENDIMIENTO PERFORMANCE LEVEL

Tipo Protección
Protection Type

Parcial (PB [6]) - Completa (6)
Partial (PB[6]) - Complete (6)



Ropa de protección. Prendas para protección contra ambientes fríos
Protective clothing. Garments for protection against cool environments

REQUISITO REQUIREMENT

NIVEL DE RENDIMIENTO PERFORMANCE LEVEL

Clase de resistencia térmica
Thermal resistance class

Mínimo 1 - Máximo 3
Minimum 1 - Maximum 3

Clase de permeabilidad al aire
Air permeability class

Mínimo 1 - Máximo 3
Minimum 1 - Maximum 3

Aislamiento térmico efectivo resultante ($I_{cl,ef}$)
Resultant Effective Thermal Isolation ($I_{cl,ef}$)

WP

Penetración de agua
Water penetration

MARKING PICTOGRAMS

EN ISO 11611



Ropa de protección utilizada durante el soldeo y procesos afines

Protective clothing for use in welding and allied processes

CLASE * - A

REQUISITO REQUIREMENT

NIVEL DE RENDIMIENTO PERFORMANCE LEVEL

Clase
Class

Mínimo 1 - Máximo 2
Minimum 1 - Maximum 2

Comportamiento a la llama
Burning behaviour

A1/A2

EN 17353



Ropa de visibilidad mejorada para situaciones de riesgo medio
Enhanced visibility equipment for medium risk situations

REQUISITO REQUIREMENT

NIVEL DE RENDIMIENTO PERFORMANCE LEVEL

Uso diurno
Day use

Tipo A
Type A

Uso nocturno
Night use

Tipo B1, B2 ó B3
Type B1, B2 or B3

Uso nocturno y diurno
Day and night use

Tipo AB2 or AB3
Type AB2 or AB3

EN 343



Ropa de protección. Protección contra la lluvia
Protective clothing. Protection against rain

REQUISITO REQUIREMENT

NIVEL DE RENDIMIENTO PERFORMANCE LEVEL

Resistencia a la penetración de agua
Water penetration resistance

Mínimo 1 - Máximo 3
Minimum 1 - Maximum 3

Resistencia al vapor de agua
Water vapour resistance

Mínimo 1 - Máximo 3
Minimum 1 - Maximum 3

IEC 61482-2



Ropa de protección contra riesgos térmicos de un arco eléctrico

Protective clothing against the thermal hazards of an electric arc

APC = *

REQUISITO REQUIREMENT

NIVEL DE RENDIMIENTO PERFORMANCE LEVEL

Clase Protección al Arco (APC)
Arc Protection Class (APC)

Mínimo 1 (4 kA) - Máximo 2 (7 kA)
Minimum 1 (4 kA) - Maximum 2 (7 kA)

Nota: Un nivel marcado como "X" significa que no ha sido testado / no se requiere protección
Note: A level marked as a "X" means no tested / protection not required

Este EPI es conforme al Reglamento (UE) 2016/425 en base a la aplicación de los apartados que correspondan de las normas EN ISO 13688, EN 342 & EN 17353.
Los valores indicados se basan en ensayos de laboratorio. El producto tendrá larga vida de servicio cuando se use siguiendo la información suministrada y su duración dependerá del tratamiento y aplicación del producto. La protección no será la adecuada o total si el producto está dañado, se usa de manera incorrecta o en aplicaciones no recomendadas. 3L INTERNACIONAL, S.A. declina toda responsabilidad por el uso indebido de este producto.
En caso de duda consultar con nuestro servicio técnico.

This PPE is in conformity with the Health and Safety requirements of the Regulation (EU) 2016/425 by meeting the correspondent sections of the standards EN ISO 13688, EN 342 & EN 17353.
The values indicated are based in laboratory tests. The product will have a long life when used following the information provided and its duration will depend on the treatment and application of the product. The protection will not be adequate or total if the product is damaged, used incorrectly or in non-recommended applications. 3L INTERNACIONAL, S.A. declines any responsibility for the misuse of this product.
In case of hesitation please contact our Technical Department.



N.R.S. 39-04347/5



33503/1 FT
27/05/25