MASTER M
ref.: GP-016M

MECÁNICOS

CE CAT. II

EN 388:2016

2 1 2 2 A

EN 407:2004

4 1 3 2 X X

DESCRIPCIÓN

Guante de piel flor vacuno en color beige "*tipo conductor*".
Grosor entre 0.7 y 0.8 mm.
Elástico en muñeca para mejor ajuste.
Puño ribeteado.

DESCRIPTION

Bovine grain leather driver glove in beige colour.
Thickness between 0.7 & 0.8 mm.
Elastic on wrist for better adjustment.
Ribbon on cuff.

USO RECOMENDADO

Control de calidad en procesos industriales, conductores de vehículos, y en todo tipo de trabajo similar donde se necesite una destreza media y no haya riesgo de corte.

RECOMMENDED USE

Quality control in industrial processes, vehicle drivers, and in any kind of similar works without cutting risks where medium dexterity is required.

ESPECIFICACIONES

SPECIFICATIONS

Packaging



12 pares bolsón
12 pairs big polybag

120 pares caja
120 pairs box

COLOR *COLOUR*	MATERIAL DE SOPORTE *SUPPORT MATERIAL*	MATERIAL DE RECUBRIMIENTO *COATING MATERIAL*	PESO / GROSOR DEL SOPORTE *SUPPORT WEIGHT / THICKNESS*	TALLAS *SIZES*	CODIGO EAN INDIVIDUAL *INDIVIDUAL EAN CODE*	EMBALAJE *PACKAGING*
Beige *Beige*	Piel flor vacuno *Bovine grain leather*	- -	0.7 - 0.8 mm *0.7 - 0.8 mm*	7	8430951171696	12 PARES / BOLSÓN 120 PARES / CAJA *12 PAIRS / BIG POLYBAG* *120 PAIRS / BOX*
				8	8430951171719	
				9	8430951171733	
				10	8430951171757	
				11	8430951171771	

MECÁNICOS

TABLA DE TALLAS Y MEDIDAS DEL USUARIO / *USER'S SIZES AND MEASUREMENTS TABLE*



	Talla *Size*	6	7	8	9	10	11
a	Circunferencia de la mano en mm *Hand circumference in mm*	152	178	203	229	254	279
b	Longitud de la mano en mm *Hand length in mm*	160	171	182	192	204	215
c	Longitud total del guante en mm *Glove total length in mm*	220	230	240	250	260	270

MANTENIMIENTO Y LAVADO / *MAINTENANCE & WASHING*

Almacenar en su embalaje original en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor y radiación (incluyendo la luz solar).
No lavar.
No planchar.
No emplear blanqueantes.
No lavar en seco.
No secar en secadora.

Storage in its original package in a dry, cool environment away from heat & radiation sources (including sunlight).
Do not wash.
Do not iron.
Do not bleach.
Do not dry wash.
Do not tumble dry.

PICTOGRAMAS DE MARCADO
MARKING PICTOGRAMMS

EN 388

A B C D E F

Guantes de protección contra riesgos mecánicos
Protective gloves against mechanical risks

	REQUISITO *REQUIREMENT*	NIVEL DE RENDIMIENTO *PERFORMANCE LEVEL*
A	Resistencia a la abrasión *Abrasion resistance*	Mínimo 0 - Máximo 4 *Minimum 0 - Maximum 4*
B	Resistencia al corte por cuchilla *Blade cut resistance*	Mínimo 0 - Máximo 5 *Minimum 0 - Maximum 5*
C	Resistencia al desgarro *Tear resistance*	Mínimo 0 - Máximo 4 *Minimum 0 - Maximum 4*
D	Resistencia a la perforación *Puncture resistance*	Mínimo 0 - Máximo 4 *Minimum 0 - Maximum 4*
E	Resistencia al corte TDM *TDM cut resistance*	Mínimo A - Máximo F *Minimum A - Maximum F*
F	Resistencia al impacto *Impact resistance*	Si cumple: P *If meet: P*

EN 407

A B C D E F

Guantes de protección contra riesgos térmicos (calor y/o fuego)
Protective gloves against thermal risks (heat and/ or fire)

	REQUISITO *REQUIREMENT*	NIVEL DE RENDIMIENTO *PERFORMANCE LEVEL*
A	Comportamiento a la llama *Burning behaviour*	Mínimo 0 - Máximo 4 *Minimum 0 - Maximum 4*
B	Calor de contacto *Contact heat*	Mínimo 0 - Máximo 4 *Minimum 0 - Maximum 4*
C	Calor convectivo *Convective heat*	Mínimo 0 - Máximo 4 *Minimum 0 - Maximum 4*
D	Calor radiante *Radiant heat*	Mínimo 0 - Máximo 4 *Minimum 0 - Maximum 4*
E	Pequeñas salpicaduras de metal fundido *Small splashes of molten metal*	Mínimo 0 - Máximo 4 *Minimum 0 - Maximum 4*
F	Grandes masas de metal fundido *Big masses of molten metal*	Mínimo 0 - Máximo 4 *Minimum 0 - Maximum 4*

EN 12477

Guantes de protección para soldadores
Protective gloves for welders

PROPIEDAD *PROPERTY*	REQUISITO MÍNIMO *MINIMUM REQUIREMENT*		
	NORMA EN *EN STANDARD*	TIPO A *TYPE A*	TIPO B *TYPE B*
Abrasión *Abrasion*	EN 388	2	1
Corte por cuchilla *Blade cut*	EN 388	1	1
Desgarro *Tear*	EN 388	2	1
Perforacion *Puncture*	EN 388	2	1
Comportamiento a la llama *Burning behaviour*	EN 407	3	1
Calor de contacto *Contact heat*	EN 407	1	1
Calor convectivo *Convective heat*	EN 407	2	-
Pequeñas salpicaduras de metal fundido *Small splashes of molten metal*	EN 407	3	2
Dexteridad *Dexterity*	EN 420	1	4

EN ISO 374-1 Type *

Guantes de protección contra los productos químicos y los microorganismos. Parte 1: Terminología y requisitos de prestaciones para riesgos químicos.
Protective gloves against dangerous chemicals and micro-organisms. Part 1: Terminology and performance requirements for chemical risks

EN ISO 374-1 Type A	EN ISO 374-1 Type B	EN ISO 374-1 Type C
U V W X Y Z	X Y Z	Z

PRODUCTOS / *PRODUCTS*

A	Metanol *Methanol*	G	Dietilamina *Diethylamine*	M	Ácido nítrico (65%) *Nitric Acid (65%)*
B	Acetona *Acetone*	H	Tetrahidrofurano *Tetrahydrofuran*	N	Ácido acético (99%) *Acetic Acid (99%)*
C	Acetonitrilo Acetonitrile	I	Acetato de etilo *Ethyl Acetate*	O	Hidróxido amónico (25%) *Ammonium Hydroxide (25%)*
D	Diclorometano *Dichloromethane*	J	n-Heptano *n-Heptane*	P	Peróxido de hidrógeno (30%) *Hydrogen Peroxide (30%)*
E	Disulfuro de carbono *Carbon Disulphire*	K	Hidróxido sódico (40%) *Sodium hydroxide (40%)*	S	Ácido fluorhídrico (40%) *Hydrofluoric Acid (40%)*
F	Tolueno *Toluene*	L	Ácido sulfúrico (96%) *Sulphuric Acid (96%)*	T	Formaldehído (37%) *Formaldehyde (37%)*

EN ISO 374-5

Guantes de protección contra los productos químicos y los microorganismos peligrosos. Parte 5: Terminología y requisitos de prestaciones para riesgos por microorganismos.
Protective gloves against dangerous chemicals and micro-organisms. Part 5: Terminology and performance requirements for micro-organisms risks

EN ISO 374-5	EN ISO 374-5
Protección contra bacterias y hongos	Protección contra bacterias, hongos y virus
	VIRUS

EN 381-7

CLASE *

Ropas de protección para usuarios de sierras de cadena accionadas a mano. Parte 7: Requisitos para guantes de protectores contra sierras de cadena
Protective clothing for users of hand-held chain-saws. Part 7: Requirements for chainsaw protective gloves

EN 381-7

CLASE *

Clase 0 *Class 0*	Velocidad de cadena = 16±0,2 m/s *Chain speed = 16±0,2 m/s*
Clase 1 *Class 1*	Velocidad de cadena = 20±0,2 m/s *Chain speed = 20±0,2 m/s*
Clase 2 *Class 2*	Velocidad de cadena = 24±0,2 m/s *Chain speed = 24±0,2 m/s*

EN 511

A B C

Guantes de protección contra el frío
Protective gloves against cold

	REQUISITO *REQUIREMENT*	NIVEL DE RENDIMIENTO *PERFORMANCE LEVEL*
A	Frío convectivo *Convective cold*	Mínimo 0 - Máximo 4 *Minimum 0 - Maximum 4*
B	Frío de contacto *Contact cold*	Mínimo 0 - Máximo 4 *Minimum 0 - Maximum 4*
C	Permeabilidad al agua *Water permeability*	0 ó 1 *0 or 1*

Nota: Un nivel marcado como "X" significa que no ha sido testado / no se requiere protección
Note: A level marked as a "X" means not tested / protection not required

Este EPI cumple con los Requisitos Esenciales de Salud y Seguridad del Reglamento (UE) 2016/425 en base a la aplicación de los apartados que correspondan de las normas EN 420, EN 388 y EN 407.
Los valores indicados se basan en ensayos de laboratorio. El producto tendrá larga vida de servicio cuando se use siguiendo la información suministrada y su duración dependerá del tratamiento y aplicación del producto. La protección no será la adecuada o total si el producto está dañado, se usa de manera incorrecta o en aplicaciones no recomendadas. 3L INTERNACIONAL, S.A. declina toda responsabilidad por el uso indebido de este producto.
En caso de duda consultar con nuestro servicio técnico.

This PPE is in conformity with the Health and Safety Requirements of the Regulation (EU) 2016/425 by meeting the correspondent sections of the standards EN 420, EN 388 & EN 407.
The values indicated are based in laboratory tests. The product will have a long life when used following the information provided and its duration will depend on the treatment and application of the product. The protection will not be adequate or total if the product is damaged, used incorrectly or in non-recommended applications. 3L INTERNACIONAL, S.A. declines any responsibility for the misuse of this product.
In case of hesitation please contact our Technical Department.

3L INTERNACIONAL, S.A.
Avda. Santa Cruz 36
39100 - Santa Cruz de Bezana
Cantabria - España (SPAIN)
Tel.: +34 942 58 23 23 / Fax.: +34 942 58 23 24
3l@3linternacional.com www.3linternacional.com