TERMICOS FRÍO

HYBERNUS

ref. PL-100

CE CAT. II

EN 388:2016 2 1 2 2 X

EN 511:2006 X 3 0

DESCRIPCIÓN

Guante de cuero flor vacuno de alta calidad hidrofugado.
Forro interior térmico de Thinsulate®.
Excelente resistencia a la abrasión y a la perforación.
Alta dexteridad.
Máximo confort.
Puño elástico

MANTENIMIENTO Y LAVADO

Almacenar en su embalaje original en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor y de la luz solar.
Se puede limpiar con un paño húmedo.
No lavar.

PICTOGRAMAS DE MARCADO

EN 388 PROTECCIÓN RIESGO MECÁNICOS

NIVEL DE RENDIMIENTO
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F (P)

- Protección contra impactos
- Resistencia al corte EN ISO 13997
- Resistencia a la perforación
- Resistencia al desgarro
- Resistencia a los cortes
- Resistencia a la abrasión

PROTECCIÓN QUÍMICA ESPECÍFICA

EN ISO 374-1 Tipo A	EN ISO 374-1 Tipo B	EN ISO 374-1 Tipo C
U V W X Y Z	X Y Z	Z

A Metanol	**J** n-Heptano
B Acetona	**K** Hidróxido sódico al 40%
C Acetonitrilo	**L** Ácido sulfúrico al 96%
D Diclorometano	**M** Ácido nítrico al 65%
E Disulfuro de carbono	**N** Ácido acético al 99%
F Tolueno	**O** Amoniaco al 25%
G Dietilamina	**P** Peróxido de hidrógeno al 30%
H Tetrahidrofurano	**S** Ácido fluorhídrico al 40%
I Acetato de etilo	**T** Formaldehido al 37%

EN 407 PROTECCIÓN RIESGO TÉRMICOS (CALOR Y/O FUEGO)

NIVEL DE RENDIMIENTO
0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4

- Resistencia a las grandes proyecciones de metal fundido
- Resistencia a las pequeñas proyecciones de metal fundido
- Resistencia al calor radiante
- Resistencia al calor convectivo
- Resistencia al calor de contacto
- Comportamiento al fuego

PROTECCIÓN CONTRA LOS MICROORGANISMOS

EN ISO 374-5 Protección contra bacterias y hongos

EN ISO 374-5 Protección contra bacterias, hongos y virus

VIRUS

EN 511 PROTECCIÓN CONTRA EL FRÍO

NIVEL DE RENDIMIENTO
0-4 0-4 0ó1

- Permeabilidad al agua
- Resistencia al frío de contacto
- Resistencia al frío convectivo

EN 381-7 PROTECCIÓN CONTRA EL CORTE

CLASE 0 16±0,2 m/s
CLASE 1 20±0,2 m/s
CLASE 2 24±0,2 m/s

CLASE (*)

PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS ELÉCTRICOS
EN 60903

PROTECCIÓN BOMBEROS
EN 659

Nota: Un nivel marcado como "X" significa que no ha sido testado / no se requiere protección

TERMICOS FRÍO

TABLA DE TALLAS Y MEDIDAS DEL USUARIO



Tallas	6	7	8	9	10	11
Circunferencia de la mano en mm (a)			203	229	254	279
Longitud de la mano en mm (b)			182	192	204	215
Longitud total del guante en mm (c)			240	250	260	270

USO RECOMENDADO

Cámaras frigoríficas y trabajos al exterior a bajas temperaturas.

ESPECIFICACIONES



Packaging 1 par bolsa | 12 pares bolsón | 120 pares caja

COLOR	MATERIAL DE SOPORTE	MATERIAL DE RECUBRIMIENTO	PESO / GROSOR DEL SOPORTE	TALLAS	CODIGO EAN	EMBALAJE
Beige	Piel flor hidrofugada	-	1.2-1.3mm	8	8430961035049	1 PAR/BAG 12 PARES/BOLSÓN 120 PARES/CAJA
				9	8430961036107	
				10	8430961037128	
				11	8430961038149	

Este producto es conforme a la Directiva 89/686/CEE en base a la aplicación de los apartados que correspondan de las normas EN 388, EN 511 y EN 420.

Los valores indicados se basan en ensayos de laboratorio. El producto tendrá larga vida de servicio cuando se use siguiendo la información suministrada y su duración dependerá del tratamiento y aplicación del producto. La protección no será la adecuada o total si el producto está dañado, se usa de manera incorrecta o en aplicaciones no recomendadas. 3L INTERNACIONAL declina toda responsabilidad por el uso indebido de este producto.

En caso de duda consultar con nuestro servicio técnico.